

昆山艾瑞思自动化科技有限公司

联系人：杨爱国 15995662383

电话：0512-88930277

传真：0512-36865530

网址：<http://www.arskj.com>

<http://www.arskj.net>



卫生型电磁流量计

卫生型电磁流量计采用了新型的卫生型衬里材料和衬里工艺，符合食品行业的卫生要求，同时采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接，方便卫生型电磁流量计的快速拆卸、清洗，使卫生型电磁流量计在使用过程中不易被污染，可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。

卫生型电磁流量计特点：

- 卫生型电磁流量计采用新型的卫生型衬里材料，防止了测量介质残余物在测量管中的堆积。
- 卫生型电磁流量计采用快速连接方案，电磁流量计便于拆卸、维护和清洗。

卫生型电磁流量计主要技术参数：

- 公称通径：DN10~DN300mm
- 公称压力：1.0~4.0MPa
- 精确度：±0.5%；±0.3%
- 测量范围：0~10m/s(流速)
- 衬里材料：PTFE PFA
- 电极材料：316L 不锈钢、HB、HC、钛、钽
- 外壳材料：不锈钢
- 介质温度：-10℃ ~ +120℃（一体型）
-10℃ ~ +180℃（分体型）
- 环境温度：-25℃ ~ +60℃
- 连接方式：ISO 标准快速接头
- 电 源：220V AC 或 24V DC